

SINCE 1989

아스팔트 크러셔

- 정확한 파쇄, 깔끔한 공정
- 불필요한 혼란 없이, 필요한 만큼 강하게 파쇄 기술의 새로운 기준을 세우다



·아스팔트 크러셔

설명	Unit	DACR6
무게	kg	595
발달폭	mm	500
작동유량	l/min	120
작동유압	bar	130~160
파쇄력	ton	90
대지중량	ton	14~17

아스팔트 커터

- 정확한 절단, 조용한 현장. 아스팔트 커팅의 새로운 기준
- 도심 도로에 잘 맞는 절단 솔루션
- 안결 깔끔한 공정을 위한 아스팔트 커터



·아스팔트 커터

설명	Unit	DAC6
무게	kg	145
직경	mm	600
절삭깊이	mm	200
대지중량	ton	14~17

DNG 동양중공업(주)

대표번호 | 1577-2930

주 소 | [34014] 대전광역시 유성구
테크노1로 61-8 (관평동 711번지)
홈페이지 | www.dng-at.com

제품 문의

SINCE 1989


DNG

SMART
STYLE
SAFE

DNG

연장봉

- 작업 반경을 극대화해 높은 곳, 깊은 곳까지 도달 가능
- 고강도 소재, 구조로 강하지만 가벼운 설계
- 기존 붐 대비 더 넓은 작업으로 효율 극대화
- 토목, 관로 작업, 하천 준설작업 등 다양한 작업에 최적화



·연장봉

설명	Unit	DEB06
중량	kg	690
작동유압	bar	110~140
작동유량	l/min	30~35
대지중량	ton	14~17
비젯유량	m³	0.4

유압 브레이커

- 회전링크 & 틸트로테이터에 맞는 최적의 핀각도
- 운반하기 용이한 고리
- 버킷에 적재가능
- 일체형 브라켓
- 2블록 추가기능

·유압 브레이커

설명	Unit	DYB-300	DYB-600
중량(보드포함)	kg	264	770
전장	mm	1,366	1,934
전폭	mm	353	402
작동유량	l/min	30~45	80~120
작동유압	kgf/cm ²	110~140	130~160
타격수	bpm	500~800	400~600
호스직경	inch	3/8	1/2
핀도직경	mm	68	100
대차중량	ton	4~7	11~16



DYB 300



DYB 600

파워그래플

- 회전링크 & 틸트로테이터 완벽 호환
- 견고하고 세심한 디자인으로 인해 다양한 각도로 작업가능
- 내마모강 재질로 제품의 내구성, 안정성 확보
- 블록 & 파이프 보호
- 표준 안전기준 준수

·파워그래플

설명	Unit	DG02	DG03	DG06
중량	kg	180	280	700
높이	mm	950	1,120	1,300
방임폭	mm	1,050	1,400	1,650
작동유량	l/min	25~45	30~55	90~110
작동유압	kgf/cm ²	110~130	110~140	210~230
대차중량	ton	2~4	4~6	12~16



DG 06



DG 03

메가그래플

- 회전링크 & 틸트로테이터 완벽 호환
- 철거, 벌목, 고철 작업, 폐기를 처리 등 다양한 작업 가능
- 확장된 벌림폭으로 대형자재 핸들링 최적화
- 내마모강 재질로 제품의 내구성, 안정성 확보

·메가그래플

설명	Unit	DMG03	DMG06
중량	kg	230	630
높이	mm	750	1,050
방임폭	mm	1,350	2,000
작동유량	l/min	30~55	210~230
작동유압	kgf/cm ²	110~140	90~110
대차중량	ton	4~6	12~16



DMG 06



DMG 03

유압 지게발

- 운전석에서 조작하는 편리성
- 최고의 가시성과 품질을 위한 견고한 구조
- 상하 봉타입을 적용하여 유격 내구성 강화
- Check Valve & Oil Control Valve 적용하여 안전사고 방지

·유압 지게발

타바(mm)	1,100
지게발(mm)	45 X 125 X 1,200
무게(kg)	425
적재량(ton)	3

※ 지게발 사용시 속도감소로 인해 작업 효율이 저하될 수 있습니다.

